

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Бокорезы и кусачки, REXANT.

2. Назначение и область применения:

Бокорезы и кусачки предназначены для перекусывания проволоки и проводов.

Подходят как для профессиональных работ, так и для бытового применения.

Оснащены закаленными кромками и имеют покрытие, продлевающее срок службы.

Хром-ванадиевый сплав (Chrome Vanadium) CrV, из которого изготовлено изделие, обладает такими свойствами, как прочность, жесткость и устойчивость к износу.

3. Комплектность:

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Тип изделия	Твердость на пов-ти изделия	Твердость на пов-ти режущих кромок	Длина изделия	Дополнительно
12-4602-1	Бокорезы "мини"	48-52 HRC	55-58 HRC	120 мм	Покрытие: оксидирование
12-4614	Бокорезы	≥48 HRC	58-62 HRC	160 мм	Покрытие: никель Усиленные рукоятки
12-4614-1	Бокорезы	≥48 HRC	58-62 HRC	160 мм	Облегченные рукоятки
12-4615	Бокорезы	≥48 HRC	58-62 HRC	180 мм	Покрытие: никель Усиленные рукоятки
12-4615-1	Бокорезы	≥48 HRC	58-62 HRC	180 мм	Облегченные рукоятки
12-4616-1	Бокорезы	≥48 HRC	58-62 HRC	200 мм	Облегченные рукоятки
12-4602	Бокорезы "мини"	≥48 HRC	58-62 HRC	120 мм	Покрытие: никель Облегченные рукоятки
12-4607	Кусачки	≥48 HRC	58-62 HRC	115 мм	Покрытие: никель Облегченные рукоятки
12-4624	Кусачки торцевые	≥48 HRC	58-62 HRC	160 мм	Покрытие: никель Усиленные рукоятки

REXANT

Артикул	Тип изделия	Твердость на пов-ти изделия	Твердость на пов-ти режущих кромок	Длина изделия	Дополнительно
12-4625	Кусачки торцевые	≥48 HRC	58-62 HRC	200 мм	Покрытие: никель Усиленные рукоятки
12-4605	Кусачки торцевые "мини"	≥48 HRC	58-62 HRC	100 мм	Покрытие: никель Усиленные рукоятки

Материал рабочей части: высокоуглеродистая сталь (CrV)

Способ обработки: закалка

Материал рукояток: ПВХ

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Товар безопасен при использовании по назначению.

При эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности. Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной получения травмы.

Не допускайте детей к эксплуатации изделия.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При износе или повреждении его необходимо заменить новым.

8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги при температуре воздуха от -30 °C до +50 °C.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -30 °C до +50 °C и максимальной относительной влажности 98% при температуре 25 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

10. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Товар не требует обязательной сертификации