



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	ISW
Область применения	Isolation Управление
Описание полюсов	3P
Категория применения	AC-22A в соответствии с EN 60947-3 AC-22A в соответствии с IEC 60947-3
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN 60947-3 6 кВ в соответствии с IEC 60947-3
Тип управления	Тумблер
Индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Стандартный
Шаг 9 мм	4
Высота	77 мм
Ширина	36 мм
Глубина	70 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа - $\leq 50 \text{ mm}^2$ - жесткий Клеммы туннельного типа - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - гибкий Клеммы туннельного типа - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3,5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Гарантия на оборудованиe

Гарантия

18 months
