

## ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора.



Основные особенности и преимущества:

- На 80% изготовлен из перерабатываемых материалов
- Доступны мощности **30/50/100 Вт**
- Литой алюминиевый тонкий корпус, рассеиватель из закаленного стекла
- Доступны разные цветовые температуры: **CW (6500 К), NW (4000 К) и WW (3000 К)**
- **Предустановленный кабель** на боковой поверхности корпуса для удобного монтажа
- **Защитная дополнительная клипса** на корпусе, предотвращающая выпадение рассеивателя со временем, что делает прожектор более виброустойчивым (100 Вт)
- **Удобное расположение** стальной лиры (скобы), не соприкасающееся с предустановленным кабелем, с возможностью регулировки с широким углом

IP65

IK06

T, min  
-20 °C

T, max  
+40 °C

15 000  
часов

1 год  
гарантия

CR170

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	911401828981	30	2400	4000	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	911401829381	30	2400	6500	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB	911401829481	30	2200	3000	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	911401829081	50	4000	4000	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	911401829581	50	4000	6500	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB	911401829681	50	3700	3000	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	911401829181	100	8000	4000	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	911401829781	100	8000	6500	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB	911401829881	100	7500	3000	15 000	26 x 21 x 4