

Реально ярко!

Мы гарантируем
заявленную мощность



**ЧЕСТНЫЕ
ВАТТЫ**



С нами
всегда светло

Экономия за счет
срока службы





- Соответствие мощности, заявленной на упаковке.
- Световой поток от 90 лм/Вт.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений: 150-264 В.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °С.
- Отсутствие пульсаций.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 037/2016.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Индекс цветопередачи, Ra > 80.
- Совместимость с выключателями с подсветкой.
- Гарантия 2 года.

Ассортимент

Мощность, Вт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	20	25
Световой поток, лм	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1800	2500
«Груша» А60					3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К	3000 К 4000 К 6500 К	3000 К 4000 К 6500 К	3000 К 4000 К 6500 К
«Свеча» С35			3000 К 4000 К		3000 К 4000 К		3000 К 4000 К							
«Свеча на ветру» СВ35			3000 К 4000 К		3000 К 4000 К									
«Шар» G45	3000 К 4000 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К							
«Софит» MR16			3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К							
«Софит» PAR16			3000 К 4000 К		3000 К 4000 К									
«Рефлектор» R39 / R50 / R63	3000 К 4000 К		3000 К 4000 К			3000 К 4000 К								
«Таблетка» GX53				3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		3000 К 4000 К 6500 К		

Мощность, Вт	10	18	20	24	30	50	65	80	100	120	160
Световой поток, лм	900 / 1000	1620	2 000	2 160	2 700	4 500	5 850	7 200	9 000	15 000	20 000
Линейная Т8	4000 К 6500 К	4000 К 6500 К	4000 К 6500 К								
Мощная НР					4000 К 6500 К	4000 К 6500 К	4000 К 6500 К	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К