

Корпус щитка квартирного ЩК для открытой проводки (IP 30)

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счётчиков в жилых и офисных помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- щиток квартирный рассчитан на 5 модулей и установку индукционного (арт. 68021/68021К) или электронного (арт. 68021У/68021УК) счётчика;
- щиток имеет пломбировочные уши;
- передняя панель крепится к основанию щитка двумя удобными защёлками;
- на основании щитка имеются места для кабельных вводов;
- внизу и вверху крышки-прямоугольные отверстия для конвекции воздуха. На основании корпуса щитка расположены

специальные места для установки индукционного счётчика;

- корпус щитка квартирный универсальный (арт. 68021У) в отличие от изделия арт. 68021 имеет дополнительную комплектацию, позволяющую устанавливать в данный щиток как стандартные индукционные счетчики так и электронные счётчики, предназначенные для установки на DIN-рейку.

ТУ 3464-011-18669258-2004






ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол

ЦВЕТ белый, коричневый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68021</p> 	<p>Корпус щитка квартирного (для индукционного счетчика) Размер: 261x154x131 мм</p>	<p>DIN-рейка, шт.1, з/шина, крепёж Цвет: белый Количество в упаковке: 18 шт.</p>	
<p>68021К</p> 	<p>Корпус щитка квартирного (для индукционного счетчика) Размер: 261x154x131 мм</p>	<p>DIN-рейка, шт.1, з/шина, крепёж Цвет: коричневый Количество в упаковке: 18 шт.</p>	
<p>68021У/68021УК</p> 	<p>Корпус щитка квартирного (для электронного счетчика) Размер: 261x154x131 мм</p>	<p>DIN-рейка, шт.2, стойки крепления, шт.2, регулирующие кулачки, шт.2, з/шина, крепёж Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 18 шт.</p>	