

19" монтажное оборудование

Профильные шины

Профильные шины, 482,6 мм (19")

для TS, CS Toptec

В двух исполнениях:

С загибом

Нанесенная разметка EB спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины.

L-образные

L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования. Нанесенная разметка EB спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины.

Техническое описание:

- Листовая сталь 2 мм
- Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку
- Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа: См. страницу 740.

С загибом

Полная комплектация высоты стойки мм	EB	Кол-во	Арт. № DK
800	15	2 шт.	7827.080
1000	20	2 шт.	7827.100
1200	24	2 шт.	7827.120
1400	29	2 шт.	7827.140
1600	33	2 шт.	7827.160
1800	38	2 шт.	7827.180
2000	42	2 шт.	7827.200
2200	47	2 шт.	7827.220

L-образные

Полная комплектация высоты стойки мм	EB	Кол-во	Арт. № DK
600	11	2 шт.	7827.061
800	15	2 шт.	7827.081
1000	20	2 шт.	7827.101
1200	24	2 шт.	7827.121
1400	29	2 шт.	7827.141
1600	33	2 шт.	7827.161
1800	38	2 шт.	7827.181
2000	42	2 шт.	7827.201
2200	47	2 шт.	7827.221

Указание:

При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21", 23" и 24".



Дополнительно необходимо:

- Системные шасси TS как монтажный комплект для профильных шин, см. страницу 745 – 746.
- Для L-образного исполнения для крепления направляющих шин или приборных полок: Адаптер (DK 7827.300), см. страницу 676.



Профильные шины, метрические

для TS

На L-образные профильные шины устанавливаются метрические компоненты и оборудование. В зависимости от используемого монтажного комплекта можно создавать крепежные размеры 465 мм и 515 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Крепежные размеры для внутреннего монтажа: См. страницу 740.

Полная комплектация высоты стойки мм	SU	Кол-во	Арт. № DK
–	17	2 шт.	7831.611 ¹⁾
1000	37	2 шт.	7831.621 ¹⁾
1200	43	2 шт.	7794.420 ¹⁾
1600	59	2 шт.	7794.740 ¹⁾
2000	76	2 шт.	7831.631
2200	84	2 шт.	7831.641 ¹⁾

¹⁾ Срок поставки по запросу.



Дополнительно необходимо:

Системные шасси TS как монтажный комплект для профильных шин, см. страницу 745 – 746.

