


## Технические данные продукта **NU503344** Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА без заземления, со шторками, винт. зажим, 16 А, 250 В, БЕЖЕВЫЙ



### Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип изделия или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Описание стандарта розетки	Незаземленный

### Дополнительно

Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Terminals : CuZn37 Mechanism cover : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	Aenor NF EAC
Глубина монтажа	27.5 мм
Глубина	37 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0615 кг
Обработка поверхности	Необработанная

### Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---------------------------------------------