


Модульные настенные коробки для ЭУИ серии "Viva"

Двухмодульная настенная коробка, IP40



Назначение

• открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP40.

Особенности

- рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Количество модулей

Размеры (Ш×В×Г), мм

Упаковка, шт.

Код


2

70×85×55

10

54640

Четырехмодульная настенная коробка, IP40



Назначение

• открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP40.

Особенности

- рекомендуется для использования внутри сухих помещений.

Количество модулей

Размеры (Ш×В×Г), мм

Упаковка, шт.

Код

4


142×85×55

10

54740

Пыле- и влагозащищенные модульные настенные коробки для ЭУИ серии "Viva"

Двухмодульная настенная коробка, IP55



Назначение

• открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP55.

Особенности

- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Количество модулей

Размеры (Ш×В×Г), мм

Упаковка, шт.

Код


2

70×85×63

10

54655

Четырехмодульная настенная коробка, IP55



Назначение

• открытая установка розеток и выключателей серии "Viva".

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP55.

Особенности

- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

Количество модулей

Размеры (Ш×В×Г), мм

Упаковка, шт.

Код

4

142×85×63

10

54755