

### Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Pack 160 Prisma G Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Сплошной
Смонтированное устройство	TeSys: стационарные контакторы D или K <= 40 А - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	9 4P: модульная рейка опора: контакторы D или K <= 40 А горизонтальная ориентация установка





### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm Шкаф Pack - ширина 555 mm
Тип соединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 mm
Ширина	500 mm
Масса продукта	0,68 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	Плавный (матовый)
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый (RAL 9001)

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 <a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

---

Экологическая отчетность

 Экологический Профиль Продукта

---

Профиль кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---