

АВТ АППАРАТ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разряда люминесцентных ламп.

ТУ 3461-031-05014337-2006



МАГНИТОПРОВОД с обмоткой заключен в экранирующий корпус из стали.

КОЛОДКА клеммная с самозажимными контактами.



Наименование параметра	Тип аппарата						
	АВТ11-001	АВТ20-001	АВТ30-001	АВТ40-001	АВТ40-003	АВТ40-004	АВТ65-001
Мощность лампы, Вт	7/9/11	18/20	30	36/40	36/40	36/40	58/65
Рабочий ток, А	0.17	0.37	0.365	0.43	0.43	0.43	0.67
Напряжение сети, В	220	220	220	220	220	220	220
Частота сети, Гц	50	50	50	50	50	50	50
cosφ	0.35	0.35	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5
Макс. температура обмотки, t _w °С	105	130	130	130	130	130	130
Перегрев обмотки в рабочем и аномальном режиме, Δt °С	50	55/120	55/155	55/155	55/155	55/155	55/145

Тип аппарата	Код заказа	Размеры, мм				Масса, кг
		L	B	H	A	
АВТ11-001	19011001	120	42	27	108-110	0.35
АВТ20-001	19020001	150	42	27	135-140	0.52
АВТ30-001	19030001	150	42	27	135-140	0.45
АВТ40-001	19040001	150	42	27	135-140	0.52
АВТ40-003	19040003	150	42	27	135-140	0.55
АВТ40-004	19040004	150	42	27	135-140	0.56
АВТ65-001	19065001	190	42	27	180	0.86