



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Идеально подходит для использования в небольших декоративных светильниках. Блокирующее ультрафиолет стекло и плавкий предохранитель позволяют использовать лампы без стеклянного плафона. Небольшая капсула Clickline дает четкий белый свет в течение всего длительного срока службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G9 [G9]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	2000 h
Цикл переключения	8000X
Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	630 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	630 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	15 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (мин.)	80 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	42.0 W
Ток лампы (ном.)	0.18 A
Эквивалент мощности	60 W
Время включения (ном.)	0.0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1


Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	D
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790086401400
Название продукта для заказа	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC — продукт	8727900864014
Код заказа	86401400

Halogen Clickline G9

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	925640844205

Вес нетто (шт.)	3.300 g
-----------------	---------

Чертеж размеров



CLICKLINE 42W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

