

Вилки для монтажа на поверхности



Водонепроницаемые, 16 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм.

Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряже-ние, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	216BS1W	2CMA167050R1000	1	0.36
3	Серый	>50-250	Пост. ток	216BS3W	2CMA167040R1000	1	0.36
3	Желтый	100-130	50 и 60	216BS4W	2CMA167042R1000	1	0.36
3	Голубой	200-250	50 и 60	216BS6W	2CMA167044R1000	1	0.36
3	Красный	380-415	50 и 60	216BS9W	2CMA167046R1000	1	0.36
3	Серый	трансф.	50 и 60	216BS12W	2CMA167048R1000	1	0.36
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	316BS1W	2CMA167070R1000	1	0.41
4	Зеленый	>50	>300-500	316BS2W	2CMA167052R1000	1	0.41
4	Серый	380/440	50/60	316BS3W	2CMA167054R1000	1	0.41
4	Желтый	100-130	50 и 60	316BS4W	2CMA167056R1000	1	0.41
4	Черный	600-690	50 и 60	316BS5W	2CMA167058R1000	1	0.41
4	Красный	380-415	50 и 60	316BS6W *	2CMA167060R1000	1	0.41
4	Черный	480-500	50 и 60	316BS7W	2CMA167062R1000	1	0.41
4	Голубой	200-250	50 и 60	316BS9W *	2CMA167064R1000	1	0.41
4	Зеленый	>50	100-300	316BS10W	2CMA167066R1000	1	0.41
4	Красный	440-460	60	316BS11W	2CMA167068R1000	1	0.41
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	416BS1W	2CMA167086R1000	1	0.43
5	Зеленый	>50	>300-500	416BS2W	2CMA167072R1000	1	0.43
5	Серый	380/440	50/60	416BS3W	2CMA167074R1000	1	0.43
5	Желтый	100-130	50 и 60	416BS4W	2CMA167076R1000	1	0.43
5	Красный	346-415	50 и 60	416BS6W *	2CMA167078R1000	1	0.43
5	Черный	480-500	50 и 60	416BS7W	2CMA167080R1000	1	0.43
5	Голубой	208-250	50 и 60	416BS9W	2CMA167082R1000	1	0.43
5	Красный	440-460	60	416BS11W	2CMA167084R1000	1	0.43

* Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81