



ПМР-7003 (КВТ) (старое название ПМР-600)
 помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - стальной кейс 570x380x230 мм
- Объем маслабака: 0.3 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Клапан ручного сброса давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес: 3.65 кг



ПМР-7004 (КВТ)
 помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7004
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 630x180x170 мм
- Объем маслабака: 0.4 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес: 4.55 кг



ПМР-7010 (КВТ) (старое название ПМР-700)
 помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7010
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 640x190x190 мм
- Объем маслабака: 1.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес: 10.00 кг



ПМР-7020 (КВТ)
 помпа гидравлическая ручная
 одностороннего действия
 с увеличенным объемом маслабака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 670x220x220 мм
- Увеличенный объем маслабака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре выше минус 15 °С
- Вес: 12.05 кг
- Упаковка: стальной кейс



ПМР-7020-K2 (КВТ)
 помпа гидравлическая ручная
 двустороннего действия
 с увеличенным объемом маслабака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020-K2
 - два рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 720x200x210 мм
- Помпа совместима с любыми гидравлическими исполнительными устройствами одностороннего и двустороннего действия
- Мобильная и экономичная альтернатива использованию бензиновой помпы для работы ПГ-100 тонн (КВТ)
- Увеличенный объем маслабака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре выше минус 15 °С
- Вес: 15.50 кг
- Упаковка: стальной кейс



“Гидравлические насосы с индексом «K2» оснащены гидрораспределителем, позволяющим работать с инструментом двустороннего действия.”