

Механизмы Valena™ IN'MATIC

выключатели с ключом



7 521 25 + 7 540 07

Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Механизмы поставляются с лицевой панелью. Используются с рамками Valena Life и Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Выключатель с ключом на 2 положения
1	7 521 25	<p>Оснащается европейским цилиндром Кат. № 0 697 95 (заказывается отдельно) 2 Н.О. контакта - 10 А - 230 В~</p> <p>Механизм с лицевой панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 522 25	
1	7 523 25	
1	7 552 35	
1	7 552 36	<p>Механизм с лицевой панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Allure <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure <input type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
1	7 552 37	
1	7 552 38	
1	7 552 38	
Переключатель кнопочный с ключом на 3 положения		
3 положения с самовозвратом. 10 А - 230 В~		
Ключ можно извлечь, только когда переключатель находится в положении ОТКЛ.		
Оснащается европейским цилиндром Кат. № 0 697 95 (заказывается отдельно)		
Механизм с лицевой панелью		
1	7 521 19	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 522 19	
1	7 523 19	
1	7 552 45	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Allure <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure <input type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
1	7 552 46	
1	7 552 47	
1	7 552 48	
Цилиндр евростандарта		
1	0 697 95	<p>Европейский цилиндр поставляется с комплектом из 3 ключей</p>

Механизмы Valena™ IN'MATIC

термостаты и устройства управления вентиляцией



7 521 35 + 7 543 06



7 521 32 + 7 540 07

Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Термостаты
1	7 520 33	<p>Комнатный электронный термостат</p> <p>Винтовые зажимы Диапазон регулирования 5–30 °C (+/- 0,5 °C) Электропитание: 230 В~, 50/60 Гц Выход с одним переключающим сухим контактом Нагрузка до 8 А Два режима: «Нагрев», «Охлаждение»</p>
1	7 520 34	
1	7 520 34	<p>Термостат с датчиком для теплых полов</p> <p>Винтовые зажимы С одним сухим Н.О. контактом и светодиодом 16 А - 230 В~ Диапазон регулирования: от 10 до 60 °C Поставляется с выносным датчиком длиной 4 м (макс. Длина 20 м). Автоматическая защита от замерзания при температуре ниже 7 °C В дизайне Valena Life поставляется в виде механизма с лицевой панелью</p>
1	7 521 35	
1	7 522 35	<p>Термостат комнатный программируемый</p> <p>Механизм поставляется с лицевой панелью Регулирует температуру масляных, газовых и электрических нагревателей в режимах "комфорт", "экономичный" и "защита от замерзания" Недельная программа Постоянное отображение текущей программы 4 предустановленные программы, 1 пользовательская программа, не более 4-х интервалов времени в день, 2 регулируемых уровня температуры. Возможно ручное переключение режимов Диапазон регулирования: 7–30 °C Точность: ± 0,5 °C Постоянное резервное копирование программ Время автономной работы: 100 ч. Выход с одним переключающим контактом Нагрузка: макс. 8 А В комплекте с суппортом на 5 модулей и монтажной коробкой Vatibox Кат. № 0 801 02 (глубина 40 мм)</p>
1	7 523 35	
1	7 553 38	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №) <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №) <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life / Valena Allure (общий Кат. №) <input type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure <input type="checkbox"/> Жемчуг Valena Allure
1	7 553 39	
Устройства управления вентиляцией		
Выключатель вентилятора (0, 1, 2, 3)		
Для управления приточной/вытяжной вентиляцией		
Для трехскоростных двигателей. Поставляется с лицевой панелью. Винтовые зажимы.		
Нагрузка: AC 23 А – 2,5 кВт, AC 21 А – 20 А		
1	7 521 32	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Life <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 522 32	
1	7 523 32	
1	7 551 75	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Белый Valena Allure <input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure <input type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure <input type="checkbox"/> Жемчуг Valena Allure
1	7 551 76	
1	7 551 77	
1	7 551 78	
1	7 551 79	