

Hikvision DS-KV8113-WME1(B)

Системные параметры

Флеш-накопитель 32 МБ
RAM 256 МБ
Метод работы Однокнопочная панель
Операционная система Встроенная ОС Linux

Параметры видео

Камера 2 Мп HD-камера
Ночное видение Работает при низком освещении Дополнительная ИК-подсветка: 3 м
BLC Поддерживается
DNR Поддерживается
WDR True WDR
Угол обзора По горизонтали: 129°, по вертикали: 75°
Стандарт видеосжатия H.264
Поток Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с
Разрешение Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576
Обнаружение движения Поддерживается
Anti-Flicker, частота 50 Гц, 60 Гц

Параметры аудио

Аудиодомофон Двусторонняя аудиосвязь
Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия G.711 U
Скорость потока аудио 64 Кбит/с
Улучшение качества звука Подавление шумов и эффекта эхо

Параметры сети

Проводная сеть 10/100 М Ethernet
Сетевой протокол TCP/IP, RTSP
Параметры контроля доступа
Частота считывания 13.56 МГц
Тип карты Mifare
Реле 2

Интерфейсы

RS-485 1
Wi-Fi 2.4G Wi-Fi
Служебный порт 1
TF-карта Макс. 128 ГБ
Тревожный вход 4
Заземление 1
Тампер 1
Физическая кнопка 1

Основное

Уровень защиты IP65, IK08
Индикатор 3
Питание IEEE802.3af, стандартный PoE DC 12 В
Потребляемая мощность < 10 Вт
Обогреватель Поддерживается
Рабочая температура От -40 до +53 °С
Рабочая влажность От 10 до 95%
Установка Накладная установка / врезная установка
Размеры 174 × 91 × 29 мм