



Светильники светодиодные линейные серии ДБО

Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (ДБО 5001–5008) и для местного освещения внутри жилых, общественных и производственных помещений (ДБО 3001–3004). Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.






Преимущества

- Рассеиватель из высокочпрочного поликарбоната или акрила со светостабилизирующими добавками.
- Распределение светодиодов по всей длине корпуса позволяет обеспечить равномерное освещение пространства.
- Есть возможность соединения светильников в ряд (ДБО3001–3004) с помощью переходника, входящего в комплект.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Коэффициент мощности не менее, PF	0,9
Коэффициент пульсации не более, IRF	0,05
Индекс цветопередачи не менее, Ra	70
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип источника света	модули с SMD светодиодами
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ÷ +40
Срок службы, ч, не менее	30000

Ассортимент

Габаритные размеры	Наименование	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина L, мм	Материал корпуса	Артикул
	ДБ0 3001	4	4000	350	311	пластик	LDB00-3001-4-4000-K01
	ДБ0 3003	10	4000	900	572	пластик	LDB00-3003-10-4000-K01
	ДБ0 3002	7	4000	600	872	пластик	LDB00-3002-7-4000-K01
	ДБ0 3004	14	4000	1300	1172	пластик	LDB00-3004-14-4000-K01
							
	ДБ0 5001	18	4000	1200	600	сталь	LDB00-5001-18-4000-K02
	ДБ0 5005	18	6500	1300	600	сталь	LDB00-5005-18-6500-K02
	ДБ0 5002	36	4000	2400	1200	сталь	LDB00-5002-36-4000-K02
	ДБ0 5006	36	6500	2500	1200	сталь	LDB00-5006-36-6500-K02
	ДБ0 5003	18	4000	1200	600	алюминий	LDB00-5003-18-4000-K03
	ДБ0 5007	18	6500	1300	600	алюминий	LDB00-5007-18-6500-K03
	ДБ0 5004	36	4000	2400	1200	алюминий	LDB00-5004-36-4000-K03
	ДБ0 5008	36	6500	2500	1200	алюминий	LDB00-5008-36-6500-K03
