

# МАСТИКА МГ-14-16 (38-45)ММХ2МХ2,0ММ

Номенклатурный номер: 120805-00003



Предназначена для восстановления полиэтиленовых шлангов кабелей с металлической оболочкой холодным способом без полиэтиленовых муфт.

Обладает постоянной липкостью с обеих сторон, черного цвета, дублирована двумя слоями силиконизированной бумаги.

Отличается от ленты ЛГ-2 ([120805-00002](#)) тем, что не имеет жесткой основы и ее удобнее наматывать на крутой конус свинцовой муфты. По химическому составу они не отличаются.

## Характеристики

Клеевой слой	ГИПК 14-16 (ТУ 6-05-251-124-88)
Температура размягчения, °С	70-100
Прочность склеивания при отслаивании, кН/м	1-2
Морозостойкость, °С	-60
Теплостойкость, °С	+60
Липкость	Постоянная
Водопоглощение, %	0
Толщина, мм	2±0,3
Ширина, мм	38-45
Диаметр мотка, мм	85
Масса, кг	0,21

## Комплектация

Рулон, 2 м	1 шт.
------------	-------

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,000620
Вес, кг.:	0,21875



Номенклатурный номер: 120805-00003

**МАСТИКА МГ-14-16 (38-  
45)ММХ2МХ2,0ММ**

**201**,6 руб.

---

Розничная цена на 07.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ