

GENERICA

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4021

ДЛЯ ВЫСОКИХ
ПРОЛЕТОВ

НОВИНКА



3 года

гарантия

5000 К

цветовая температура

100 лм/Вт

эффективность

IP65

степень защиты
от пыли и влаги

-40...+40 °С

диапазон рабочих
температур



generica.su

Светодиодные светильники ДСП 4021 для высоких пролетов



Эффективное решение для освещения открытых пространств, складских и производственных помещений с высотой подвеса 5–12 м, с высоким содержанием пыли и влаги.

Преимущества

- Высокая эффективность: 100 лм/Вт
- Корпус из высококачественного алюминиевого сплава: защита от перегрева
- Простой монтаж на подвес
- Порошковая покраска: надежная защита корпуса
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантия: 3 года

Технические характеристики

- Мощность: 100, 150, 200, 250 Вт
- Цветовая температура: 5000 К
- Степень защиты: IP65
- Коэффициент пульсации: менее 5%
- Диапазон рабочих температур: –40...+40 °С
- Тип КСС: Д110

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер светильника, мм
LDSP0-4021-100-50-K02-G	100	5000	10 000	224×55
LDSP0-4021-150-50-K02-G	150		15 000	258×55
LDSP0-4021-200-50-K02-G	200		20 000	294×55
LDSP0-4021-250-50-K02-G	250		25 000	355×55

Отрасли

КОМ Коммерческое строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз
СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СЩО Сборщики щитового оборудования	СМО Строительно-монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
--	---	------------------------	-------------------------

