

**GENERICA**

# Светодиодный прожектор СДО



**НИЗКОЕ**  
энергопотребление

**1 ГОД**  
гарантия

**-45...+50 °C**  
температура эксплуатации



[generica.su](http://generica.su)

# Светодиодный прожектор СДО



Светодиодные прожекторы СДО GENERICA® мощностью 20, 30, 50, 70 и 100 Вт с цветовой температурой 6500 К используются для подсветки зданий, рекламных конструкций, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят для внутреннего и наружного применения.

Прожекторы СДО GENERICA® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

## Преимущества

- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии.
- Длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики.
- Простой и удобный монтаж.
- Низкое энергопотребление.
- Гарантия 1 год.

## Технические характеристики

- Потребляемая мощность: 20, 30, 50, 75 и 100 Вт.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP65.
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 °С.



### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

### Каналы сбыта

<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>РОЗН</b> Розница
---	------------------------