



Зашелка из нержавеющей стали (под заказ)



Комплект крепления на трос с витым крюком



### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

### Конструкция

Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

Под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током.


### Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу зашелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация зашелками из нержавеющей стали.


### Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения для ARCTIC SAN/SMC и ARCTIC PC/SMC.

ARCTIC 235



ARCTIC 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА**/ЭПРА рег.**	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC PC/SMC 118*	1×18	1,8	1069000020	≥ 0,5	1069000030/1069000990	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 218	2×18	2,8	1069000300	≥ 0,6	1069000310/1069001000	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 136	1×36	2,4	1069000080	≥ 0,85	1069000090/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 236	2×36	4,3	1069000440	≥ 0,85	1069000530/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 158	1×58	3,2	1069000190	≥ 0,85	1069000220/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 258	2×58	5,4	1069000720	≥ 0,85	1069000850/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 228	2×28	2,7	–	–	1069000340/1069001030	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 135	1×35	3,2	–	–	1069000060/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 235	2×35	3,8	–	–	1069000420/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 149	1×49	3,2	–	–	1997009010/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 249	2×49	3,8	–	–	1069000640/1069001070	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 154	1×54	2,1	–	–	1069000170/ –	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 254	2×54	2,7	–	–	1069000650/1069001090	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\*соответствует стандарту SUN

