

Галогенные лампы

Серия Рефлектор

Для точечного направленного освещения.



Серия Капсульные

Для встроенных в потолок и мебель светильников, а также подсветки.



Серии Линейные

Основное применение — промышленные прожекторы.



Общие параметры:



2000 ч

Галогенные лампы



MR11 20/35Вт



MR16 35/50/75Вт



JCDR 35/50/75/100Вт

Серия Рефлектор

Галогенные лампы со встроенным дихроичным отражателем и защитным стеклом, предназначенные для акцентного освещения, так как способны рассеивать свет под разными углами. Благодаря отражателю яркость до 35% выше обычных рефлекторных ламп.



JCDRC 35/50/75Вт

Колба изготовлена из кварцевого стекла с добавками, экранирующими УФ-излучение.

Модель	Цоколь	Мощность	Напряжение	Угол светового пучка	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
MR11 20W	G4	20Вт	12В	30°	10/200	6кг	0,0109м³
MR11 35W	G4	35Вт	12В	30°	10/200	6кг	0,0109м³
MR16 20W	GU5.3	20Вт	12В	38°	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 35W	GU5.3	35Вт	12В	38°	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 50W	GU5.3	50Вт	12В	38°	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 75W	GU5.3	75Вт	12В	38°	10/200	10кг	0,0259м³
JCDR 35W	GU5.3	35Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 50W	GU5.3	50Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 75W	GU5.3	75Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 100W	GU5.3	100Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	11кг	0,0259м³
JCDRC 35W	GU10	35Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	14кг	0,0334м³
JCDRC 50W	GU10	50Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	14кг	0,0334м³
JCDRC 75W	GU10	75Вт	220-240В/50-60Гц	38°	10/200	14кг	0,0334м³
MR11 20W	GU5.3	20Вт	220-240В/50-60Гц	30°	10/200	6кг	0,0109м³
MR11 35W	GU5.3	35Вт	220-240В/50-60Гц	30°	10/200	6кг	0,0109м³