








КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТАЧКА САДОВАЯ		
FIT IT		
	Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 x 70 мм. Тип колеса 3,25" / 3,00" - 8". Вес 8,6 кг. Кузов: стальной, оцинкованный. Рама: гнuto-сварная, трубчатая оцинкованная. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом: 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.	
77543	65 л, грузоподъемность 100 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ		
FIT HG		
	Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 400 x 90 мм. Тип колеса 3,25" / 3,00" - 8". Вес 14,3 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77552	100 л, грузоподъемность 250 кг	1


FIT IT		
	Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 x 70 мм. Тип колеса 3,25" / 3,00" - 8". Вес 9,1 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.	
77555	65 л, грузоподъемность 140 кг	1


FIT IT		
	Грузоподъемность 170 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 390 x 90 мм. Тип колеса 4,80" / 4,00" - 8". Вес 11,4 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом 77566, 77586.	
77556	75 л, грузоподъемность 170 кг	1


FIT IT		
	Двухколесная. Грузоподъемность 150 кг. Объем 78 л. Диаметр надувного колеса 390 x 90 мм. Тип колеса 4,80" / 4,00" - 8". Вес тачки 11,8 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесами 77562д, 77567, 77587.	
77557	78 л, грузоподъемность 150 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ		
FIT IT		
	Двухколесная. Грузоподъемность 110 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 320 x 90 мм. Тип колеса 3,50" / 4,00" - 6". Вес 11,4 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесами 77568.	
77558	65 л, грузоподъемность 110 кг	1


КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
FIT IT		
	Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашенный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 360 x 70 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 93 мм, диаметр 16 мм.	
77559	360 x 70 x 230 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
FIT IT		
	Для тачки 2-х колесной Профи 77552. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашенный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 x 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 80 мм, диаметр 20 мм.	
77562	400 x 90 x 230 мм, втулка 20 мм	1
77562д	400 x 90 x 230 мм, втулка 16 мм	1

FIT IT		
	Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашенный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 360 x 70 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 16 мм.	
77565	360 x 70 x 230 мм	1

FIT IT		
	Для тачки строительной Профи 77556. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашенный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 x 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 130 мм, диаметр 16 мм.	
77566	400 x 90 x 230 мм	1

FIT IT		
	Для тачки 2-х колесной Профи 77557. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск крашенный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 400 x 90 мм. Диаметр диска 230 мм. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 20 мм.	
77567	400 x 90 x 230 мм	1

FIT IT		
	Для тачки 2-х колесной Профи 77558. С резиновой шиной и камерой. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск оцинкованный. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Грузоподъемность колеса 130 кг. Диаметр надувного колеса 320 x 90 мм. Диаметр диска 180 мм. Посадочные размеры: ширина 28 + 54 мм (несимметричное), диаметр 16 мм.	
77568	320 x 90 x 180 мм	1

КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА		
FIT IT		
	77581 - Для колес FIT 77559, 77565, РОССИЯ 77621, 77622, 77623. 77582 - Для колес FIT 77562, 77566, 77567, РОССИЯ 77625. 77583 - Для колеса FIT 77568. Рабочее давление 1,5 атм (бар), максимальное давление 2 атм (бар). Материал: резина.	
77581	3,25" / 3,00" - 8"	50
77582	4,80" / 4,00" - 8"	50
77583	3,50" / 4,00" - 6"	50

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ		
FIT IT		
	Профи. Сплошное бескамерное. Грузоподъемность 200 кг. Шариковый подшипник из высокоуглеродистой стали. Диск стальной крашенный. 77585 - Для тачек FIT 77543, 77555, 77607, 77612, 77627, Курс 77601. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 16 мм. 77586 - Для тачки FIT 77556. Посадочные размеры: ширина 130 мм, диаметр 16 мм. 77587 - Для тачки FIT 77557. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 20 мм.	
77585	3,25" / 3,00" - 8" (360 x 70 x 230 мм)	5
77586	4,80" / 4,00" - 8" (400 x 90 x 230 мм)	5
77587	4,80" / 4,00" - 8" (400 x 90 x 230 мм)	5