

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»



PROFI

НОВИНКА



Шлифовальный перфорированный круг применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для сухой обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив.


85-615	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-616	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-617	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-618	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-619	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-620	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-621	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-622	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-623	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-624	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-625	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-626	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-627	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-628	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-629	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ



SPECIAL

НОВИНКА



АГШК предназначен для УШМ с регулировкой оборотов в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Применяется для шлифования и полировки мрамора, гранита, керамогранита и других изделий из натурального и искусственного камня с использованием воды. Круг имеет алмазное напыление и изготовлен на гибкой основе. Крепится при помощи липучки на специальную насадку(опорную тарелку). Материал: полимерная связка, алмазная фракция, ворсовая основа. Упаковка: подвесной пакет.

76-594	P50, 100 x 3 мм	100/500
76-595	P100, 100 x 3 мм	100/500
76-596	P200, 100 x 3 мм	100/500
76-597	P400, 100 x 3 мм	100/500
76-598	P800, 100 x 3 мм	100/500
76-599	P1500, 100 x 3 мм	100/500
76-600	P3000, 100 x 3 мм	100/500

НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ АГШК



SPECIAL

НОВИНКА



Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы M14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик, полиуретановая прокладка у мягкой насадки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

76-604	мягкая, 100 мм	300
76-605	твёрдая, 100 мм	300

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТНЫЙ»



PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

60-12519	125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
60-15022	150 x 2,2 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-18024	180 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-23026	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРБО»



PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

61-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
61-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ТУРБО ВОЛНА»



PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

62-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
62-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СУПЕР ТУРБО, МЕЛКИЙ ЗУБ»



PROFI



Изготовлен из инструментальной стали. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Турбированная поверхность обеспечивает эффективный выброс продуктов резания при обработке. Применяется для сухой резки: армированного бетона, гранита, кирпича, камня и других строительных материалов. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

65-12523	125 x 2,3 x 10 x 22,2 мм	50/100
65-15026	150 x 2,6 x 10 x 22,2 мм	50
65-18028	180 x 2,8 x 10 x 22,2 мм	50
65-23030	230 x 3,0 x 10 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «УСИЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ»



PROFI



Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. Сухая и влажная резка. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

66-12523	125 x 2,3 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
66-23030	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25