



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

РОССИЯ



Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11036	15 мм x 0,17 мм x 8 м, белая	192
11037	15 мм x 0,17 мм x 8 м, синяя	192
11038	15 мм x 0,17 мм x 8 м, черная	192

ИЗОЛЕНТА X/Б

РОССИЯ



Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11041	16 мм x 80 гр.	10/100
11042	16 мм x 200 гр.	72
11043	16 мм x 400 гр.	36

РОССИЯ



Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

11044	19 мм x 80 гр.	150
11045	19 мм x 100 гр.	150
11047	19 мм x 300 гр.	60

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ

OFIT IT



Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

11048		24
-------	--	----

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ

РОССИЯ



Прозрачная. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11056	48 мм x 36 м	72
11060	48 мм x 60 м	72
11067	48 мм x 140 м	36

РОССИЯ



Коричневая. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11080	48 мм x 60 м	72
-------	--------------	----

РОССИЯ



Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачная. Толщина: 50 мкр.

11104	48 мм x 36 м	72
11106	48 мм x 60 м	36
11108	48 мм x 140 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

OFIT IT



Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11217	25 мм x 10 м	192
-------	--------------	-----

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕППИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

АУРС РОС



Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

11292	19 мм x 50 м	96
11294	25 мм x 50 м	72
11295	30 мм x 20 м	60
11296	30 мм x 50 м	60
11297	38 мм x 20 м	48
11298	38 мм x 50 м	48
11299	48 мм x 20 м	36
11300	48 мм x 25 м	36
11301	48 мм x 30 м	36
11302	48 мм x 40 м	36
11303	48 мм x 50 м	36

OFIT IT



Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11312	25 мм x 20 м	84
11313	30 мм x 20 м	72
11314	38 мм x 20 м	54
11315	48 мм x 20 м	42
11325	25 мм x 50 м	72
11330	30 мм x 50 м	72
11338	38 мм x 50 м	36
11348	48 мм x 50 м	36

АУРС РОС



Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Для наружных и внутренних работ. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении штукатурно-отделочных и малярных работ, в том числе при покраске и горячей сушке в термокамерах. Термостойкость до 100 °С. Устойчивость к ультрафиолету до 7 дней. Материал: бумажная основа со специальным покрытием, клеевой слой на основе модифицированной акриловой дисперсии.

11353	48 x 25 мм	36
11355	48 x 50 мм	36

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ БУМАЖНАЯ

АУРС РОС



Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для заделывания стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11411	50 мм x 150 м	12
-------	---------------	----