

Поворотный замок для навесных корпусов



Назначение

- защита от несанкционированного доступа.

Характеристики

- материал замка – полиамид;
- материал личинки и ригеля – металл;
- степень пыле- и влагозащиты – до IP66;
- степень ударпрочности – IK10.

Особенности

- стойкость к УФ-излучениям;
- стойкость к нефтепродуктам;
- опционально можно выбрать другие личинки из таблицы ниже;
- подходит для корпусов ST, STX, STE, STEX, STH с поворотными замками.

Комплект поставки

- поворотный замок, личинка под ключ с двойной бородкой.

Цвет	Код
красный	R5CE206
черный	R5CE208

Тип	Размер, мм	Материал		Код		
		личинка	ключ	личинка	ключ	
	Под ключ с двойной бородкой	3	металл	металл	R5CE261	R5CE230
	Под треугольный ключ	8	металл	металл	R5CE224	R5CE236
		7	металл	металл	R5CE223	R5CE235
	Под квадратный ключ	7	металл	металл	R5CE221	R5CE233

Тип	Описание	Материал		Код
		личинка	ключ	
	Замок в сборе в комплекте с универсальным ключом. Не применяется со стандартной ручкой R5CE200	пластик+металл	металл	R5CE227N
	Замок в сборе в комплекте с индивидуальным ключом. Не применяется со стандартной ручкой R5CE200	пластик+металл	металл	R5CE228N