

ПРОВОД АПуВ (АПВ/ПАВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Цвет	Сечение жил	В бухте
01-8633	Белый	2,5 мм ²	500 м
01-8634		4,0 мм ²	

ПРОВОД АПуВ (АПВ/ПАВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Цвет	Сечение жил	В бухте
01-8603-3	ж/з	1,5 мм ²	500 м
01-8604-1	Белый	2,5 мм ²	

ПРОВОД АПБВВ (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество проводников	Сечение жил	В бухте
01-8351-3	2	2,5 мм ²	200 м
01-8353-3	3		

ПРОВОД ПНСВ (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Изоляция	Сечение жил	В бухте
01-9092	п/э	1,2 мм	1000 м

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Наконечник кольцевой
REXANT

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке
08-0013	НКи 1.5-4	4,3 мм	0,5-1,5 мм ²	100 шт.
08-0015	НКи 1.5-6	6,5 мм		
08-0031	НКи 2.5-3	3,2 мм		
08-0032	НКи 2.5-4	4,3 мм	1,5-2,5 мм ²	
08-0034	НКи 2.5-5	5,3 мм		
08-0035	НКи 2.5-6	6,5 мм		
08-0036	НКи 2.5-8	8,4 мм	4,0-6,0 мм ²	
08-0051	НКи 6.0-4	4,3 мм		
08-0052	НКи 6.0-5	5,3 мм		
08-0053	НКи 6.0-6	6,5 мм		
08-0054	НКи 6.0-8	8,4 мм		



Наконечник штыревой втулочный
REXANT

Артикул	Модель	F	L	D	Размер	Цвет
06-0403-A	НШВи 0.5-8	8	14	1,3	0,5 мм ²	Белый
06-0405-A	НШВи 1.0-8		14,6	1,7	1 мм ²	Желтый
06-0408-A	НШВи 4.0-9	9	16,5	3,2	4 мм ²	Серый
08-0814	НШВи 1.5-8	18	14,6	2	1,5 мм ²	Черный
08-0815	НШВи 2.5-8	8	15,2	2,6	2,5 мм ²	Синий
08-0823	НШВи 6.0-12	12	20	3,9	6 мм ²	Зеленый
08-0831	НШВи 10-12	12	21,5	4,9	10 мм ²	Красный
08-2806	НШВи(2) 1.5-8	8	15,5	2,6	2×1,5 мм ²	Черный
08-2810	НШВи(2) 4.0-12	12	23,1	4,2	2×4,0 мм ²	Оранжевый



Наконечник вилочный
REXANT

Артикул	Модель	B	Цвет	Размер
06-0402-A	НВи 1.5-3	3,2	Красный	0,5-1,5 мм ²
08-0112	НВи 1.5-4	4,3		
08-0113	НВи 1.5-5	5,3		
08-0154	НВи 6.0-8	8,4	Желтый	4-6 мм ²

НАКОНЕЧНИКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке
06-0425-A	НК 8-1,0-1,5	8,2 мм	1-1,5 мм ²	10 шт.
08-0073	НК 5-0,5-0,8	5,2 мм	0,5-0,8 мм ²	-
08-0074	НК 6-0,5-0,8	6,2 мм	0,5-0,8 мм ²	-

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер
06-0389-A	РПи-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5 мм ²
06-0391-A	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	4-6 мм ²
06-0394-A	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	1,5-2,5 мм ²
08-0313	РПи-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	0,5-1,5 мм ²
08-0333	РПи-п 2.5-(6.3)		6,3	1,5-2,5 мм ²
08-0411	РПи-м 1.5-(2.8)	Гнездо	3,8	0,5-1,5 мм ²
08-0412	РПи-м 1.5-(4.8)		5,6	0,5-1,5 мм ²
08-0413	РПи-м 1.5-(6.3)		7,4	0,5-1,5 мм ²
08-0431	РПи-м 2.5-(2.8)	Гнездо	3,8	1,5-2,5 мм ²
08-0432	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	
08-0433	РПи-м 2.5-(6.3)		7,4	
08-0434	РПи-м 2.5-(9.0)		9	
08-0451	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	



REXANT

Артикул	Модель	B	Размер
08-0611	РПи-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5 мм ²
08-0612	РПи-м 1.5-(6.3)	6,6	0,5-1,5 мм ²
08-0631	РПи-м 2.5-(4.8)	5	1,5-2,5 мм ²
08-0632	РПи-м 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5 мм ²
08-0633	РПи-м(н) 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5 мм ²
08-0651	РПи-м 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0 мм ²
08-0652	РПи-м(н) 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0 мм ²

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер
06-0398-A	РП-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	1-1,5 мм ²
06-0401-A	РП-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,7	1-2,5 мм ²

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Термоусаживаемая
REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	Цвет
08-0718	ГСИ-т 1.0	37	0,5-1,0 мм ²	Красный
08-0724	ГСИ-т 2.5	37	1,5-2,5 мм ²	Синий
08-0733	ГСИ-т 6.0	52	4,0-6,0 мм ²	Желтый



REXANT

Артикул	Модель	l	L	Размер
08-0721	ГСИ 2.5	15	26 мм	1,5-2,5 мм ²
08-0725	ГСИ 4.0	15	26 мм	2,5-4,0 мм ²
08-0731	ГСИ 6.0	15	26 мм	4,0-6,0 мм ²



REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	В упаковке
06-0429-A	ГМЛ (DIN)	15 мм	0,5-1,5 мм ²	10 шт.
06-0431-A	ГСИ 2.5	26 мм	1,5-2,5 мм ²	

НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ СИЛОВЫЕ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение		Винт
		•	•	
07-5302	ТМЛ 2.5-6-2.6	2,5 мм ²	2,5 мм ²	Ø 6
07-5304	ТМЛ 4-6-3	4 мм ²	4 мм ²	Ø 6
07-5306	ТМЛ 6-6-4	6 мм ²	6 мм ²	Ø 6
07-5308	ТМЛ 10-6-5	10 мм ²	10 мм ²	Ø 6
07-5312	ТМЛ 25-6-8	25 мм ²	25 мм ²	Ø 6

Устойчивы к агрессивной среде. Изготовлены из электротехнической меди марки М2, покрыты олово-висмутовым (Sn-Vi) электролитическим лужением.