

Очиститель



Назначение

- обезжиривает и очищает поверхность лотка, в том числе от смолы, масел и жиров.

Характеристики

- бесцветный;
- испаряется без осадка;
- срок годности – 24 месяца.

Особенности

- рекомендуется наносить перед окраской лотка цинковой спрей-краской.

Наименование

Очиститель

Объем, мл

500

Код

37039C

Цинк-спрей



Назначение

- для ремонта поврежденных оцинкованных покрытий и антикоррозионной защиты сварных швов как внутри, так и снаружи помещений.

Характеристики

- состав – алкидно-стирольная смола и хлопьевидные пигменты цинка и алюминия (более 90%);
- цвет – RAL 9006 (серый металлик);
- расход – 150 мл/м²;
- толщина покрытия – 30–50 мк;
- высыхание до отлипа (20 °С) – 15 мин;
- полное отверждение (20 °С) – 12 ч;
- устойчивость к температурам – от –50 до +500 °С;
- испытания на стойкость к соляному туману DIN 50021/53167 – более 1050 часов.

Наименование

Цинк-спрей


Объем, мл

400

Код

37039HDZ

Уголок опорный FR



Назначение

- создание сборных заглушек ТС и универсальных переходников;
- применяется также для ввода кабельной трассы в стену или оборудование.

Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,15	30199	30199HDZL	30199HDZL
80	0,25	30189	30189HDZL	30189HDZL
100	0,35	30190	30190HDZL	30190HDZL